

Instrukcja do tapet flizelinowych - klejenie na styk –

WYDRUKI:

Jeśli to możliwe, wydruki z tuby rozpakować i poluzować zwoje.

Pozostawić je „w pionie” na 2-3 dni, do całkowitego zaniku zapachu farby.

REKLAMACJA:

Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i sprawdzić, czy nie posiadają wad jawnych (deformacji, odbarwień itp.). Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tylko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu. Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji ani zwrotom.

Tapet produkowanych „na wymiar” czyli w niestandardowych rozmiarach, nie można zwrócić poza uzasadnionymi wadami w produkcji.

INSTRUKCJA:

Osoby nie posiadające praktyki w przyklejaniu fototapet proszę o uważne przeczytanie i zastosowanie poniższych wskazówek. Pomoc drugiej osoby w czasie klejenia będzie nieoceniona.

Załączony klej należy rozpuścić według instrukcji na opakowaniu kleju.

Powierzchnię ściany należy wcześniej zagruntować (co najmniej 2 godziny przed tapetowaniem) klejem do gruntowania lub dowolnym gruntem malarskim.

Narysować pionową linię (przyda się nic plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie się znajdować krawędź fototapety. Dokładne - pionowe – przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że tapeta na koniec klejenia nie wyjdzie na sufit lub nie odejdzie od narożnika pomieszczenia (chyba, że krzywe są ściany to nadmiar tapety należy po wyschnięciu odciąć).

Poszczególne bryty kleić „na styk”. Wcześniej warto sobie poukładać ryty w kolejności.

Przygotowany wcześniej klej nanosić **na ścianę** szerokim pędzlem do tapet lub wałkiem do emulsji.

Następnie przyłożyć do ściany suchą tapetę flizelinową i docisnąć np. wałkiem tapeciarskim lub krótkowłosym wałkiem malarskim. **Nie należy tego robić ręką lub szmatą! (łatwo zaciągnąć i uszkodzić tapetę).**

Nadmiar kleju usunąć delikatnie **wilgotną** ściereczką.

POWODZENIA!!!